

Tehniskie dati

Vienvirziena kasešu tipa iekštējā bloka



Model			NV6-18C1/R1-IDU	NV6-22C1/R1-IDU	NV6-28C1/R1-IDU	NV6-36C1/R1-IDU	NV6-45C1/R1-IDU	NV6-50C1/R1-IDU	NV6-56C1/R1-IDU
Jauda	Dzesēšana	kW	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6
	Apkure	kW	2,2	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
Elektroenerģijas patēriņš	Dzesēšana	kW	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
	Apkure	kW	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
Elektroenerģijas patēriņš		V/Ph/Hz	220~ / 1 / 50						
Strāva	Dzesēšana	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
	Apkure	A	0,24	0,24	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31
Gaisa plūsma		m ³ /h	510	510	510	680	800	800	800
Trokšņa līmenis	H/M/L	dB(A)	39/34/31	39/34/31	39/34/31	40/34/31	42/36/33	42/36/33	42/36/33
Dimension	Vadības panelis	mm	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580	1055x580
	Iekārta	mm	850x480x23 5	850x480x23 5	850x480x23 35	850x480x23 5	850x480x23 5	850x480x23 5	850x480x23 5
	Iepakojums	mm	1105x645x30 5	1105x645x30 05	1105x645x30 05	1105x645x30 05	1105x645x30 5	1105x645x30 05	1105x645x30 5
Weight	Neto svars	kg	23						
	Bruto svars	kg	28	28	28	28	28	28	28
Savienojuma caurules	Šķidruma caurule	collas	3/8'	3/8'	3/8'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'
	Gāzes caurule	collas	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'
	Savienošanas veids		Screw thread						
Ūdens cauruļu izmēri		mm	φ25						
Vadības ierīce			Remote/Wired/Central controller/WiFi						

Piezīme:

1. Tehniskās specifikācijas ir balstītas uz šādiem nosacījumiem:
2. Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), āra temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB)..
3. Apkure: iekštelpu temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), āra temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB)..
4. Ekvivalents cauruļvada garums: 5 m; augstuma starpība: 0 m; spriegums: 230 V.
5. Trokšņa līmenis: iekštelpu iekārtas skaņas spiediena līmenis, mērīts 1,5 m zem iekārtas centra.
6. Āra iekārtas skaņas spiediena līmenis, mērīts 1,0 m attālumā iekārtas priekšā.
7. Papildaprīkojumā: vienkāršs vadu vadības pults; universālā tālvadības pults; automātiskās restartēšanas funkcija (pēc izvēles); taimeris – tikai viens cikls..
8. Nepārtrauktas produkta attīstības dēļ tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma..