

Tehniskie dati

Divvirzienu kasešu tipa iekštējā bloka



Model			NV6-22C2/R1-IDU	NV6-28C2/R1-IDU	NV6-36C2/R1-IDU	NV6-45C2/R1-IDU	NV6-50C2/R1-IDU	NV6-56C2/R1-IDU	NV6-63C2/R1-IDU	NV6-71C2/R1-IDU
Jauda	Dzesēšana	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1
	Apkure	kW	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8
Elektroenerģijas patēriņš	Dzesēšana	kW	0,064	0,064	0,064	0,064	0,07	0,07	0,11	0,11
	Apkure	kW	0,064	0,064	0,064	0,064	0,07	0,07	0,11	0,11
Elektroenerģijas patēriņš		V/Ph/Hz	220 ~ / 1/ 50							
Strāva	Dzesēšana	A	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,49	0,49
	Apkure	A	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	0,31	0,49	0,49
Gaisa plūsma		m ³ /h	580	580	680	680	850	850	1360	1360
Trokšņa līmenis	H/M/L	dB(A)	40/35/32	42/36/33	43/38/35	43/38/35	43/38/35	43/38/35	46/39/36	46/39/36
Dimension	Vadības panelis	mm	1240x680	1240x680	1240x680	1240x680	1240x680	1240x680	1240x680	1240x680
	Iekārta	mm	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290	1140x575x290
	Iepakojums	mm	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370	1305x755x370
Weight	Neto svars	kg	32	32	33	33	33	33	34	34
	Bruto svars	kg	38	38	39	39	39	39	40	40
Savienojuma caurules	Šķidrums caurule	collas	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	1/2'	5/8'	5/8'
	Gāzes caurule	collas	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	1/4'	3/8'	3/8'
	Savienošanas veids		Screw thread							
Ūdens cauruļu izmēri		mm	φ25							
Vadības ierīce			Remote/Wired/Central controller/WiFi							

Piezīme:

1. Tehniskās specifikācijas ir balstītas uz šādiem nosacījumiem:
2. Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27 °C (DB) / 19 °C (WB), āra temperatūra 35 °C (DB) / 24 °C (WB)..
3. Apkure: iekštelpu temperatūra 20 °C (DB) / 15 °C (WB), āra temperatūra 7 °C (DB) / 6 °C (WB)..
4. Ekvivalents cauruļvada garums: 5 m; augstuma starpība: 0 m; spriegums: 230 V.
5. Trokšņa līmenis: iekštelpu iekārtas skaņas spiediena līmenis, mērīts 1,5 m zem iekārtas centra.
6. Āra iekārtas skaņas spiediena līmenis, mērīts 1,0 m attālumā iekārtas priekšā.
7. Papildaprīkojumā: vienkāršs vadu vadības pults; universālā tālvadības pults; automātiskās restartēšanas funkcija (pēc izvēles); taimeris – tikai viens cikls..
8. Nepārtrauktas produkta attīstības dēļ tehniskās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma..