

Tehniskie dati

Orion Evo Multi Split



Iekštelpu bloks

Modelis			OE09TC1	OE12TC1	OE18TC1	OE24TC1
Darba strāva		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Jauda	Dzesēšana	kW	2.61(0.94~3.70)	3.52(1.00~4.60)	5.2 (1.25-5.9)	7.0 (1.8-7.8)
	Sildīšana	kW	3.32(0.94~4.00)	3.86(1.00~4.90)	5.50(1.25-6.69)	7.10(1.85~7.96)
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Iekštelpu bloks						
Izmēri (WxHxD)		mm	820×306×195	820×306×195	920×306×195	1100×333×222
Iepakojuma izmērs (LxWxH)		mm	890×380×265	890×380×265	990×380×265	1165×405×295
Svars netto		kg	9	9	10	11
Svars brutto		kg	11	11	13	17
Gaisa apmaiņas daudzums		m3/h	680/650/610/570/540/500/460	680/650/610/570/540/500/460	900/810/760/700/650/590/530	1150/1070/1010/940/890/830/750
Skaņas jauda		db(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/40/38/36/34/32	50/44/40/37/34/30/26
Skaņas jauda 1 m attālumā		db(A)	54/50/47/44/39/35/29	54/50/47/44/39/35/29	57/52/50/48/46/44/42	60/54/50/47/44/40/36
Saziņas kabelis		mm2	4x0.75 mm2	4x0.75 mm2	4x0.75 mm2	4x0.75 mm2
Aukstumaģenta caurule		col/mm	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/(Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)	1/4"-1/2"/(Ø6.35-Ø12.70)

Tehniskie dati

Orion Evo Multi Split



Āra bloks

Modelis			FMA-14I2HD/DVO	FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Iekštelpu bloki skaits			1-2	1-2	1-3	1-4	1-5
Darba strāva		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz	1F / 220-240V / 50Hz
Jauda	Dzesēšana	kW	4.10 (1.20-4.85)	5.10 (1.23~5.60)	7.90 (2.80-8.80)	9.40 (3.10-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
	Sildīšana	kW	4.31 (1.25-5.20)	5.20 (1.29~5.75)	7.96 (2.45-8.80)	9.45 (2.55-10.20)	12.20 (3.30~13.10)
Strāva	Dzesēšana	A	6.3	7.5	11.7	14.1 (1.8~17.0)	16.8 (3.2~24.0)
	Sildīšana	A	5.9	6.2	10.1	13.0 (2.3~17.0)	15.8 (3.5~24.0)
Patēriņš	Dzesēšana	kW	1.2	1.6	2.63	2.76	3.81
	Sildīšana	kW	1.1	1.4	2.1	2.54	3.68
SEER		W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP		W/W	4	4.0	4.0	4.0	4.0
Energoefektivitātes klase			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Izmēri (WxDxH)		mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	990×910×340	990×910×340
Iepakojuma izmērs (LXWxH)		mm	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1030×950×430	1030×950×430
Svars Netto/Bruto		kg	31/33	31/33	42/45	68/80	73/85
Gaisa apmaiņas daudzums		m3/h	2100	2100	3000	4000	4000
Skaņas jauda		db(A)	65	65	67	70	70
Skaņas jauda 1 m attālumā		db(A)	52	52	55	58	60
Cauruļu šķērsgriezums šķidrums			R32	R32	R32	R32	R32
Aukstuma aģenta daudzums		kg	1.10	1.10	1.5	2.20	3.00
Freona caurules garums (1)		m	5	5	5	5	5
Aukstumaģenta papildināšanas daudzums		g/m	15	15	15	15	15
Maks. attālumi	Augstums	m	10	10	10	10	10
	Garums	m	15	15	15	15	15
Strāvas kabelis		mm2	3×1.5	3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5
Automātslēdzis		A	16	16	16	25	32
Āra temperatūru darba diapazons (dzesēšana)		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Āra temperatūru darba diapazons (sildīšana)		°C	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30

(1) Standarta garuma šķidruma caurules, kas iepriekš uzpildītas ar aukstuma aģentu.