



Tehniskie dati

Lyra

Modelis			L09TC1	L12TC1	L18TC1	L24TC1
Barošanas avots		F/V/ Hz	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50	220-240~1/50
Dzesēšana	Jauda	kW	2,62 (0,94-3,30)	3,520 (0,6-3,75)	5,140 (1,25-5,91)	7,02 (1,83-8,00)
	Dzesēšanas ieejas jauda nom (min-max)	kW	0,811 (0,24-1,380)	1,053 (0,16-1,60)	1,567 (0,33-2,35)	2,118 (0,39-2,70)
	Nominālā strāva	A	5,4 (1,2-8,0)	5,2 (1,3-9,0)	6,9 (1,5-12,0)	9,5 (1,7-13,0)
	SEER		6,4	6,7	6,8	7
	EER		3,2	3,3	3,3	3,3
	Energoefektivitātes klase		A++	A++	A++	A++
Sildīšana	Jauda	kW	2,70 (1,0-3,81)	3,57 (0,6-3,90)	5,21 (1,25-6,07)	7,12 (1,85-8,0)
	Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanā nom (min-maks)	kW	0,726 (0,29-1,72)	0,954 (0,16-1,6)	1,376 (0,34-2,55)	1,864 (0,39-2,8)
	Dzesēšanas strāva	A	4,8 (1,5-9,0)	4,9 (1,5-9,0)	6,2 (1,6-13,0)	8,4 (1,7-14,0)
	SCOP		4	4	4	4
	COP		3,7	3,7	3,8	3,8
	Energoefektivitātes klase (mērena klimata zona)		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi*		+/-	+	+	+	+
Iekštelpu bloks						
Izmēri (WxHxD)		mm	778×272×192	778×272×192	910×305×195	1005×321,5×220
Iepakojuma izmērs (LxWxH)		mm	840×335×255	840×335×255	979×380×265	1096×390×297
Svars netto		kg	7,3	8,5	9	12
Svars brutto		kg	9,5	10,5	11	14
Gaisa apmaiņas daudzums		m ³ /h	550/520/490/450/410/370/330	550/520/470/440/410/390/350	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/880/780/730/680/570
Skaņas jauda 1 m attālumā		dB(A)	42/38/36/32/30/26/22	44/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	52/48/44/42/40/35/30
Skaņas jauda		dB(A)	53/49/46/43/39/35/32	54/50/47/44/40/36/32	56/53/50/47/44/41/37	62/59/53/49/47/44/40
Āra bloks						
Izmēri (WxHxD)		mm	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Iepakojuma izmēri (LxWxH)		mm	765×481×310	818×515×325	890×628×385	949×732×392
Svars neto		kg	20	22,5	30	37,5
Bruto svars		kg	22	24	32,5	40,5
Gaisa plūsmas tilpums		m ³ /h	1700	1900	2600	3000
Skaņas spiediena līmenis		dB(A)	54	54	55	57
Skaņas jauda		dB(A)	62	63	65	67
Savienojuma caurule	Cauruļu diametri	in/mm	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-3/8" (Φ6,35-Φ9,53)	1/4"-1/2" (Φ6,35-Φ12,70)
	Aukstumaģenta R32 daudzums	kg	0,52	0,53	0,78	1
	Papildu aukstumaģenta daudzums	g/m	15	15	25	25
	Trases garums bez papildu aukstumaģenta	m	5	5	5	5
	Maksimālais attālums	m	25	25	25	25
	Maksimālā augstuma starpība	m	10	10	10	10
Barošanas kabelis	Barošanas kabelis	mm ²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Automātiskais slēdzis	A	10	16	16	20
	Sakaru kabelis	mm ²	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Dzesēšanas darbība Apkārtējās temperatūras diapazons		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Apkures darbība Apkārtējās temperatūras diapazons		°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* Attālinātai ierīces vadībai nepieciešama papildu Wi-Fi moduļa integrācija. Lūdzu, sazinieties ar NØRDIS pārdošanas pārstāvjiem, lai iegādātos papildu Wi-Fi moduli.

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Faktiskās ierīces specifikācijas skatiet uz ierīces esošajās uzlīmēs.