NØRDIS

Tehniskie dati

Ultima Mono Split iekštelpu bloks bez karstā ūdens tvertnes



Iekštelpu bloka modelis bez karstā ūdens tvertnes			HLT-9-3S			HLT-12-3S
Saderīgi āra bloki			HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Enerģijas padeve		V/Hz/Ph	380-415/50/3			
Automātiskais slēdzis		A	16			
Strāvas kabelis		mm2	5x2,5			
Rezerves sildītājs		kW	9 (3+6)			
Trīsceļu pārslēgšanas vārsts			LK Systems			
Ūdens plūsmas mērītājs			Vortex			
Cirkulācijas sūknis (spiedes augstums, m)			Grundfos (9)			Grundfos (12)
Ūdens puse	Cauruļu pieslēgums	Col	G1"			G1-1/4"
	Pieļaujamā ūdens plūsma – min./nomināli/maks.	l/s	0,20/0,29/0,37	0,27/0,38/0,50	0,40/0,57/0,75	0,50/0,72/0,93
		l/min	12/17,4/22,2	16,2/22,8/30	24/34,2/45	30/43,2/55,8
		m3/h	0,72/1,04/1,33	0,97/1,37/1,8	1,44/2,05/2,7	1,8/2,59/3,35
Izmēri	Neto izmēri (G x D x A)	mm	550x260x650			
	Neto svars	kg	34			

Piezīme: Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai uzzinātu ierīces faktiskās specifikācijas, lūdzu, skatiet uzlīmes uz ierīces.